

仮設構造物の計画と施工 [2025年改訂版]

正 誤 表
(第1版・第1刷対応)

2025/10/17

頁	行、図・表 番号	誤	正
228	図 8.6.5	「h_1」の記載漏れ E : 水圧による合力 T : 主働土圧による合力 R : 受働土圧による合力 W : 仮締切りの自重 図 8.6.5 自立式二重鋼矢板締切り工の計算図 ⁷⁾	E : 水圧による合力 T : 主働土圧による合力 R : 受働土圧による合力 W : 仮締切りの自重 図 8.6.5 自立式二重鋼矢板締切り工の計算図 ⁷⁾
316	39行目	ブレース材配置数 $n:2$	ブレース材配置数 $n:3$ (3) 水平力に対するブレース耐力の検討 【許容水平耐力の算定 (ブレース1)】 ●軽量型システム斜めブレースの許容軸力 $N : 11.760 \text{ kN / 本}$ ●ブレース材勾配 $\theta : 56.100 \text{ 度 (} w=1.237 \text{)}$ ●ブレース材配置数 $n : \text{2} \rightarrow \text{3}$
317	図10.3.28 11行目	$\Sigma H = 33.539 \text{ (kN)} \leq 36.525 \text{ (kN)} \quad \therefore \text{OK}$ 【検討面積全体の水平荷重の検討】 $\Sigma B = B1 + B2$ $= 19.686 + 13.853$ $= 33.539 \text{ (kN)}$ $\Sigma H = 33.539 \text{ (kN)} \leq 36.525 \text{ (kN)} \quad \therefore \text{OK}$ 22.850 33.539	$\Sigma H = 22.850 \text{ (kN)} \leq 33.539 \text{ (kN)} \quad \therefore \text{OK}$ 図 10.3.28